

Kustutusvesi

Miimumnõuded

Sädemekustutusseadme töövõime säilitamiseks peab kustutusvesi täitma järgmised miimumnõuded.



Keskmine veetemperatuur:.....	+5 °C kuni +50 °C
pH-väärtus:.....	7,5 - 9,5
Karedus:.....	keskmine
Kaltsiumkarbonaat:.....	1,5 - 2,5 mmol/l
Raud:	max 0,2 mg/l
Mangaan:	max 0,05 mg/l
Kloriid:	max 250 mg/l
Hõljum:.....	masinakaitstesüsteemid: max 350 µm sädemekustutustehnika: max 250 µm
Lisandid:.....	kasutada tohib ainult GreConi poolt lubatud lisandeid, nt Sthamex F15 sädemekustutus- ja masinakaitstesüsteemide jaoks.

Fagus GreCon

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 58 · 31061 Alfeld
Postfach 1243 · 31042 Alfeld

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Kai Greten
Dipl.-Kfm. Uwe Kahmann

HR Hildesheim A 110113
USt-ID-Nr. DE114729182
Greten GmbH HRB 110042

Tel.: +49 5181-790
Fax: +49 5181-79229
Web: fagus-grecon.com
